



90° 直角弯头、NPT 接头

- 为了方便在棱角位置安装线缆，产品设计了光滑的内表面
- 无需拆卸。装配操作人员只需要将导管或配管推入到接头中，然后持紧半球形密封螺母即可。然后通过锁紧螺母将这一完成的组件紧固在面板中，或紧固在 PNT 螺纹孔中。
- 凸面套管设计确保了防水密封性
- 安装无需对导管或配管车螺纹。这样消除了切割导管和产生泄漏路径的可能性。
- 整个导管/连接器系统可以重复使用。在组装期间，导管可以紧固在连接器上，并且通过拉动，同时顺时针方向旋转的方式便于拆卸。
- 安装成本较低。
- 有多个规格用于导管和配管。请参见**软管**。
- 适合于室内/室外使用;适用于原始设备制造商或现场安装人员。
- 可以防盐水、弱酸、汽油、酒精、机油、油脂和普通溶剂。(UL 未对该特性进行验证和评估。)
- 对于潮湿地方，可能需要使用密封垫圈。请参见**密封垫圈**。
- 如果使用锥孔，需要在连接器的螺纹上绑扎铁氟龙胶带，对于其他所有应用，需要使用 O 型圈和锁紧螺母，以便保持防水。
- 最大 1"的黑色连接器，配有尼龙锁紧螺母，单独包装。O 型圈单独出售，请参见**热塑性橡胶 O 型圈**。
- 1" 及以上的黑色连接器和所有的灰色连接器配有组装好的 O 型圈和金属锁紧螺母。
有关锁紧螺母,请参见**金属锁紧螺母 01 型/02 型/03 型, 尼龙锁紧螺母 01 型/02 型/03 型**。

标准颜色黑色。

材料
认证

尼龙6/6
 通过UL认证, 备案编号 E28430
 通过加拿大标准协会认证, 备案编号 8919 和 81067

阻燃等级
适用温度范围
防水防尘等级

94V-2
-22° F (-30°C) 至 221° F (105°C)
IP68 至 70psi (5巴) 水压