

90° 直角弯头、卡入式和 NPT 接头

- 一件式解决方案，具有光滑的内表面，更加便于棱角周围的布线、保护和安装。
- 轻松、永久性组装:安装人员将配管缠绕在连接器套管上。
- 独特的锁紧球指针适应各种面板厚度。
- 所有尼龙材质可抵抗盐水、弱酸、汽油、酒精、油脂、常见溶剂等。(UL 未对该特性进行验证和评估。)
- 适合于各种电气应用:
 - 商业和工业 HVAC 系统
 - 电动设备
 - 密封电源
 - 车库开门器
 - 大家电
- 可提供固定卡圈，保持套管粗糙切割端的整洁。请参见**易拧固定卡圈**。



卡入式接头

- 卡入式接头通过 UL 认证。
- 仅适合于干燥地方。

NPT 接头

- NPT 螺纹接头通过 UL 认证。
- 如果使用锥孔，需要在连接器的螺纹上绑扎铁氟龙胶带，对于其他所有应用，需要使用 O 型圈和锁紧螺母，以便保持防水。
- 不包括锁紧螺母。如需单独订购尼龙或金属锁紧螺母，请参见**金属锁紧螺母 01 型/02 型/03 型，尼龙锁紧螺母 01 型/02 型/03 型**。
- O 型圈详见**热塑性橡胶 O 型圈**。

材料
认证

尼龙6/6
 通过UL组别程序认证，备案编号E121095（卡入式接头）
 UL认证，备案编号E28430（NPT接头）

阻燃等级
适用温度范围

94V-2
-22° F (-30°C)至221° F (105°C)